VESTEL

Proje Ortağım

LED Aydınlatma | Otel & İnşaat Projeleri | Dijital Ekran Çözümleri | İklimlendirme | Kamu

43" Monitör (400 Nit) SOC Tabanlı

Kurumsal ihtiyaçlarınız göz önüne alınarak geliştirilen Vestel Bilgilendirme Ekranları, tek merkezden yönetilebilme ve pek çok farklı formattaki dokümanı yayınlayabilme özelliğiyle klasik ekran teknolojisinin çok ötesinde çözümler sunmaktadır. Farklı modelleri ve boyutlarıyla her ihtiyacınıza uygun çözümler sunan Vestel Bilgilendirme Ekranları, geniş kullanım alanlarıyla ziyaretçilerinize ulaşabilmeniz için en yaygın ve en etkili iletişim mecrasıdır.

Teknik Özellikler

Panel Özellikleri	
Yatay Frekans	67.5 KHz
Maksimum Piksel Frekansı	74.25 MHz
Dikey Frekans	60 Hz
Ekran Boyutu	43"
LED Tipi	DLED
Panel Teknolojisi	IPS
Panel Tipi	24/7 PID Panel
Bezel Tipi	Ultra Dar Kenar
Yatay-Dikey Kullanım	Yatay / Dikey
Çözünürlük	1920 x 1080 (16:9) - FHD
Ekran Aktif Alanı	942 mm (H) x 530 mm (V)
Parlaklık	400 cd/m ^{2}
Kontrast	1200
Panel Ömrü	30,000 / 50,000 Saat
Ekran Görüş Açısı	178°
Ekran Tepki Süresi	8 ms
Ekran Renk Değeri	8-bit, 16.7 Milyon Renk
Kullanım alanları	Kapalı alan
Ekran Bağlantıları	
RGB Giriş	Dsub 15 PIN VGA CON., YPbPr
RGB Çıkış	-
Video Giriş	2xHDMI2.0, DP1.2a, DVI, 1xUSB3.0, 1xUSB2.0
Video Çıkış	DP1.2a
Ses Giriş	LINE IN JACK
Ses Çıkış	LINE OUT JACK
Harici Kontrol Giriş	RS232(DSUB 9P), RJ12, Ethernet
Harici Kontrol Çıkış	-

ZORLU

VESTEL

VESTEL

Proje Ortağım

LED Aydınlatma | Otel & İnşaat Projeleri | Dijital Ekran Çözümleri | İklimlendirme | Kamu

Mekanik Özellikler	
Boyut	966 mm (L) x 557 mm (H) x 106 mm (D)
Paket Boyutu	1050 mm (L) x 178 mm (W) x 718 mm (H)
Ağırlık	10.5 KG
Paket ile Ağırlığı	14.5 KG
Vesa Boyutu	200 mm (H) x 200 mm (V) M6
Bezel Kalınlığı	13 mm / 10 mm / 9 mm
Çalışma Şartları	
Çalışma Sıcaklığı	+40°C / 0°C
Çalışma Nem Oranı	90%
Özellikler	
Temel Özellikler	Açık kaynak İçerik Yönetim Desteği, Scheduler, USB-Autoplay, Auto-Launch, HDMI-CEC, HDMI-Hotplug, Auto-switch on Failover, Panel Kilidi
Mekanik Özellikler	Joystick tuş takımı, IR uzatma desteği, Rocker düğmesi, Sökülebilir güç kablosu, Taşıma olukları, Sökülebilir Logo, Dahili USB kapağı, Kablo tutamacı
Opsiyonel Özellikler	OPS Uyumluluk, IR dokunmatik ekran uyumluluk
Hoparlör Çıkışı	2 x 8 W
Güç Özellikleri	
Güç Kaynağı	110 VAC - 240 VAC
Güç Tüketimi (Kapalı)	≤0.5 W
Güç Tüketimi (Aktif Uyku Modu)	14 W
Güç Tüketimi (Açık)	44 W
Aksesuar	
Standart	Garanti Kartı, Kullanım Kılavuzu, Güç Kablosu, Uzaktan Kumanda, Pil, Duvara Asma Aparatı, Vesa uzatma desteği, IR uzatma kablosu
Sertifikalar	
Safety Approval	Var
CB	Var
S-MARK	Var
EMC Approval	Var
CE	Var
Reliability Approval	Var