

VESTEL

Proje Ortađım

LED Aydınlatma

Otel & İnşaat Projeleri

Dijital Ekran Çözümleri

İklimlendirme

Kamu

55" 700 Nit - 1.5 mm Bezeli

Vestel Videowall, istediđiniz takdirde ekran sayısının artırılmasına olanak sağlayarak her türlü ihtiyacınıza en etkili çözümleri sunar. Böylece doğru zamanda doğru yerde istediđiniz etkiyi yaratabilirsiniz. Ekranlar arasındaki mesafe en az seviyede olduğundan tek büyük ekran etkisini elde edebilirsiniz. Vestel Videowall, yüksek çözünürlüğü sayesinde parlak ve canlı renkler sunar. İhtiyacınıza göre yatay veya dikey modunda kullanılabilir. Vestel LED ekranlar, izleyicinin dikkatini çekecek ışıl ışıl, canlı görüntüler üretir. Ekranlar full HD çözünürlüğe sahiptir.



Teknik Özellikler

Panel Özellikleri	
Yatay Frekans	67,5 KHz
Maksimum Piksel Frekansı	74.25 MHz
Dikey Frekans	60 Hz
Ekran Boyutu	55"
LED Tipi	DLED
Panel Teknolojisi	IPS
Panel Tipi	24/7 PID Panel
Bezeli Tipi	Ultra Dar Kenar
Yatay-Dikey Kullanım	Yatay / Dikey
Çözünürlük	1920 x 1080
Ekran Aktif Alanı	1209.6 x 680.4
Parlaklık	700 cd/m ²
Kontrast	1400 : 1
Panel Ömrü (Tipik)	60000 Saat
Panel Ömrü (ortalama)	50000 Saat
Ekran Görüş Açısı	178°
Ekran Tepki Süresi	8 ms
Ekran Renk Deđeri	10-bit, 1.06 Milyar Renk
Kullanım alanları	Kapalı alan
Ekran Bağlantıları	
RGB Giriş	Dsub 15 PIN VGA CON., YPbPr
RGB Çıkış	-
Video Giriş	2xHDMI2.0, DP1.2a, DVI, 1xUSB3.0, 1xUSB2.0
Video Çıkış	DP1.2a
Ses Giriş	LINE IN JACK
Ses Çıkış	LINE OUT JACK
Harici Kontrol Giriş	RS232 (DSUB 9P), RJ12, Ethernet
Harici Kontrol Çıkış	-

VESTEL

Proje Ortađım

LED Aydınlatma

Otel & İnşaat Projeleri

Dijital Ekran Çözümleri

İklimlendirme

Kamu

Mekanik Özellikler	
Boyut(mm)	1211.4 (L) x 682.3 (H) x 54.1 x 104.6(D)
Paket Boyutu(mm)	1359 (H) x 804 (V) x 209 (D)
Panel Ađırlığı	30.50 kg
Paket ile Ađırlığı	36 Kg
Vesa Boyutu (mm)	400 x 600
Bezel Kalınlığı	1.8 mm
Çalışma Şartları	
Çalışma Sıcaklığı	+50°C / 0°C
Çalışma Nem Oranı	%90
Genel Özellikler	
Temel Özellikler	Daisy Chain ile Videowall kurulumu, Açık Kaynak İçerik Yönetim Desteđi, Vsign İçerik Yönetim Yazılımı, Manuel İnce Renk Kalibrasyonu, Videowall Zamanlayıcısı, Otomatik Başlatma, Hata Durumunda Otomatik Kaynak Deđişimi, Panel Kilidi
Mekanik Özellikler	Açma / Kapama Düđmesi, IR Uzatma Kablosu, Taşıma Kulpları
Hoparlör	Yok
Güç Özellikleri	
Güç Kaynađı	110 VAC - 240 VAC
Güç Tüketimi (Uyku Modu)	0.5 W<
Güç Tüketimi (Maximum)	195 W
Aksesuar	
Standart	OSG, Garanti Belgesi, Kullanma Klavuzu, Güç Kablosu, Uzaktan Kumanda, Kumanda Pili, Display Port Kablosu, USB-RS232 Çevirici, Uzatma Kablosu
OPS	Yok
Sertifikalar	
Touch Overlay	Yok
Duvara asma aparatı	Standart
Safety Onayı	Var
CB Onayı	Var
S-Mark	Var
EMC Onayı	Var
CE	Var
Reliability Onayı	Var