

Kompakt Dört Yönlü Kaset

Kompakt tasarım, kolay kurulum ve bakım

Kompakt dış kasa tüm odaların dekoruna uyar ve alçak bir tavanda kurulum için az yere ihtiyaç duyar. Kompakt gövdesi ve hafifliği nedeniyle tüm modeller kaldıraç olmadan takılabilir.

Dört yönlü, eşit dağılımlı hava akımı

Dört hava tahliye portu, bir odanın her köşesini soğutmak veya ısıtmak ve sıcaklığı eşit şekilde dağıtmak için güçlü bir hava akımı sirkülasyonu sağlar. Yüksek hava akımı modu, 3m¹ den daha yüksek odalarda iklimlendirme etkisini en yükseğe çıkarır.

Sessiz çalışma, yumuşak hava beslemesi

Aerodinamik şekilli plaka sessiz çalışma sağlar. Gelişmiş 3D spiral fan tasarımı, hava direncini ve çalışma gürültüsünü azaltır.

360° hava akımı

360° hava çıkışı, bir odanın her köşesini soğutmak veya ısıtmak ve sıcaklığı eşit şekilde dağıtmak için güçlü bir hava akımı sirkülasyonu sağlar.

Drenaj pompası

500 mm pompalama yüksekliği ile boşaltma pompası standart olarak yerleştirilir; maksimum 600 mm pompalama yüksekliği mevcuttur.



VESTEL

Proje Ortađım

LED Aydınlatma

Otel & İnşaat Projeleri

Dijital Ekran Çözümleri

İklimlendirme

Kamu

Teknik Özellikler

Model		Vestel-D15Q4 /N1-A3	Vestel-D22Q4 /N1-A3	Vestel-D28Q4 /N1-A3	Vestel-D36Q4 /N1-A3	Vestel-D45Q4 /N1-A3
Güç Kaynađı		1 fazlı, 220-240V,50Hz				
Sođutma Kapasitesi	kW	1.5	2.2	2.8	3.6	4.5
	kcal/h	1300	1900	2400	3100	3900
	Blu/h	5100	7500	9600	12300	15400
Isıtma Kapasitesi	kW	1.7	2.4	3.2	4	5
	kcal/h	1500	2100	2700	3400	4300
	Blu/h	5800	8200	10900	13600	17100
Güç Girişı	Sođutma	36	50	50	56	56
	Isıtma	36	50	50	56	56
Nominal Akım	Sođutma	0,22	0,22	0,22	0,25	0,25
	Isıtma	0,22	0,22	0,22	0,25	0,25
Hava Akış Oranı(H/M/L)	m³/h	501/435/283/208	522/414/313/238	522/414/313/238	610/521/409/314	610/521/409/314
	CFM	295/256/167/98	307/244/184/140	307/244/184/140	359/307/24/185	359/307/24/185
Ses Basınç Seviyesi (H/M/L)	dB(A)	34.9/32.5/22.5	35.8/33.4/23.4	35.8/33.4/23.4	41.5/35.6/28.8	41.5/35.6/28.8
Sođutma Gazı	Tip	R410A				
	Kontrol Yöntemi	EXV				
İç Ünite	Net Boyutlar (GxYxD)	mm	570x260x570	570x260x570	570x260x570	570x260x570
	Brüt Boyutlar (GxYxD)	mm	675x285x675	675x285x675	675x285x675	675x285x675
	Net/Brüt	kg				
Panel	Net Boyutlar (GxYxD)	mm				
	Brüt Boyutlar (GxYxD)	mm				
	Net/Brüt	kg				
Boru Bağlantıları	L(Genişleme)	mm				
	G(Genişleme)	mm				
	Boşaltım Boru Tesisatı	mm				
Standart Kumanda	-	Kablosuz Uzaktan Kumanda(RM05/BG(T)E-A/E)				