

## Multi Kompakt Kaset Tipi

### Kompakt tasarım, kolay kurulum ve bakım

Kompakt dış kasa tüm odaların dekoruna uyar ve kurulum için alan ihtiyacı oldukça düşüktür. Kompakt gövdesi ve hafifliği sayesinde kurulum kolaylığı sağlar.

### 360° hava akımı

Kompakt kaset tipi iç ünitenin 360° hava çıkışı sayesinde oda içinde her yönde hava akışı ve sıcaklık eşit şekilde dağıtılır ve güçlü bir hava sirkülasyonu sağlanır.

### Taze hava girişı

Kaset tip iç ünite havalandırma sistemine entegre edilerek taze hava iç üniteye yönlendirilebilir ve iç ortam hava kalitesi artırılır.

### İç ünite fan hızı için geniş seçim aralığı

12 kademeli iç ünite fan hızı ile daha konforlu soğutma ve ısıtma sağlanır.

### Akıllı soğuk hava önleme fonksiyonu

Geleneksel soğuk hava önleme işlevi yalnızca iç ünite evaporatör sıcaklığına göre çalışır. Vestel Multi Inverter Klimaların akıllı soğuk hava önleme fonksiyonu ise hem evaporatör hem de ortam sıcaklıklarına göre daha kesin kontrol ve daha fazla konfor sunar.



# VESTEL

## Proje Ortađım

LED Aydınlatma

Otel & İnşaat Projeleri

Dijital Ekran Çözümleri

İklimlendirme

Kamu

### Teknik Özellikler

Model NO.		VESTEL – MLT INVERTER KST 9KIU		VESTEL – MLT INVERTER KST 12KIU	
Güç Beslemesi	V-Hz-ph	220 - 240V - 50Hz, 1Ph			
Soğutma	Kapasite	Btu/sa	9000	12000	
	Giriş	W	40	40	
	Nominal Akım	A	0.18	0.18	
Isıtma	Kapasite	Btu/sa	10000	14000	
	Giriş	W	40	40	
	Nominal Akım	A	0.18	0.18	
Hava Akışı (Yüksek/Orta/Düşük)	m <sup>3</sup> /sa	580/500/450		650/530/450	
Ses Basınç Seviyesi (Yüksek/Orta/Düşük)	db(A)	42/38/35		41/37/34	
Ses Gücü Seviyesi	db(A)	53		58	
İç Ünite	Boyut (G x Y x D) (gövde)	mm	570x570x260	570x570x260	
	Ambalaj (G x Y x D) (gövde)	mm	655x655x290	655x655x290	
	Boyut (G x Y x D) (panel)	mm	647x647x50	647x647x50	
	Ambalaj (G x Y x D) (panel)	mm	715x715x123	715x715x123	
	Net/Brüt Ağırlık (gövde)	kg	14.5/17.3	16.0/19.0	
	Net/Brüt Ağırlık (panel)	kg	2.5/4.5	2.5/4.5	
Sıvı Tarafı/Gaz Tarafı	mm	Ø6.35/Ø9.52(1/4"/3/8")		Ø6.35/Ø9.52(1/4"/3/8")	
Drenaj Su Borusu Çapı	mm	ODØ25		ODØ25	
Tasarım Basıncı	MPa	4.2/1.5		4.2/1.5	
Kumanda		Uzaktan Kumanda		Uzaktan Kumanda	
Çalışma Sıcaklığı	°C	17 - 30			

Model NO.		VESTEL – MLT INVERTER KST 12KIU		VESTEL – MLT INVERTER KST 18KIU		VESTEL – MLT INVERTER KST 18KIU(B)	
Güç Beslemesi	V-Hz-ph	220 - 240V - 50Hz, 1Ph					
Soğutma	Kapasite	Btu/sa	12000	18000	17000		
	Giriş	W	40	40	40		
	Nominal Akım	A	0.18	0.18	0.18		
Isıtma	Kapasite	Btu/sa	12000	18000	19000		
	Giriş	W	40	40	40		
	Nominal Akım	A	0.18	0.18	0.18		
Hava Akışı (Yüksek/Orta/Düşük)	m <sup>3</sup> /sa	650/550/460	800/650/500	680/560/500			
Ses Basınç Seviyesi (Yüksek/Orta/Düşük)	db(A)	44/41/39	48/42/36	44/42/41			
Ses Gücü Seviyesi	db(A)	55	59	56			
İç Ünite	Boyut (G x Y x D) (gövde)	mm	570x570x260	570x570x260	570x570x260		
	Ambalaj (G x Y x D) (gövde)	mm	655x655x290	655x655x290	655x655x290		
	Boyut (G x Y x D) (panel)	mm	647x647x50	647x647x50	647x647x50		
	Ambalaj (G x Y x D) (panel)	mm	715x715x123	715x715x123	715x715x123		
	Net/Brüt Ağırlık (gövde)	kg	14.4/17.2	18.0/21.0	16.1/18.9		
	Net/Brüt Ağırlık (panel)	kg	2.5/4.5	2.5/4.5	2.5/4.5		
Sıvı Tarafı/Gaz Tarafı	mm	Ø6.35/Ø9.52(1/4"/3/8")		Ø6.35/Ø12.7(1/4"/1/2")		Ø6.35/Ø12.7(1/4"/1/2")	
Drenaj Su Borusu Çapı	mm	ODØ25		ODØ25		ODØ25	
Tasarım Basıncı	MPa	4.2/1.5		4.2/1.5		4.2/1.5	
Kumanda		Uzaktan Kumanda		Uzaktan Kumanda		Uzaktan Kumanda	
Çalışma Sıcaklığı	°C	17 - 30					