

Tek Yönlü Kaset

Sadece 153 mm kalınlık

18-36 modeline dair kompakt tasarım, 153 mm kalınlıkla ince bir gövde sunar; lobi ve küçük toplantı odaları türünde özellikle dar tavanlar için uygundur.

Otomatik salınım

Otomatik salınım mekanizması, eşit hava akımı dağılımı ve daha iyi bir oda sıcaklığı dengesi sağlar.

Taze hava, geliştirilmiş hava kalitesi

Yüksek kalitede hava için ayrı taze hava giriş portu, konforlu ve sağlıklı bir ortam yaratır. Özel enzim sterilizasyonu ve filtreleme teknolojileri, bakterileri, kirli havayı ve polenleri filtreler. Temiz, sağlıklı ve doğal bir hava beslemesi sunar.



VESTEL

Proje Ortađım

LED Aydınlatma

Otel & İnşaat Projeleri

Dijital Ekran Çözümleri

İklimlendirme

Kamu

Teknik Özellikler

Model		Vestel-D18Q1 /N1-D	Vestel-D22Q1 /N1-D	Vestel-D28Q1 /N1-D	Vestel-D36Q1 /N1-D	Vestel-D45Q1 /N1-C	Vestel-D56Q1 /N1-C	
Güç Kaynađı		1 fazlı, 220-240V,50Hz						
Sođutma Kapasitesi	kW	1.8	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	
	kcal/h	1500	1900	2400	3100	3900	4800	
	Blu/h	6100	7500	9600	12300	15400	19100	
Isıtma Kapasitesi	kW	2.2	2.6	3.2	4	5	6.3	
	kcal/h	1900	2200	2800	3400	4300	5400	
	Blu/h	7500	8900	10900	13600	17100	21500	
Nominal Girdi	Sođutma	W	41	41	41	41	80	85
	Isıtma	W	41	41	41	41	80	85
Nominal Akım	Sođutma	A	0,24	0,24	0,25	0,25	0,37	0,39
	Isıtma	A	0,24	0,24	0,25	0,25	0,37	0,39
Hava Akış Oranı(H/M/L)	m³/h	523/404/275	523/404/275	573/456/315	573/456/315	704/630/503	860/810/702	
	CFM	308/238/162	308/238/162	337/268/185	337/268/185	414/370/296	506/476/413	
Ses Basınç Seviyesi (H/M/L)	dB(A)	37/34/30	38/34/30	39/37/34	40/38/34	41/39/35	42/40/36	
Sođutma Gazı	Tip	R410A						
	Kontrol Yöntemi	EXV						
İç Ünite	Net Boyutlar (GxYxD)	mm	1054x169x425			1147x200x640		
	Brüt Boyutlar (GxYxD)	mm	1155x245x490			1380x265x775		
	Net/Brüt	kg	12.5/16		13/16.5	31.5/37.2		
Panel	Net Boyutlar (GxYxD)	mm	1180x36.5x465		1180x36.5x465		1425x10x755	
	Brüt Boyutlar (GxYxD)	mm	1232x107x517		1232x107x517		1500x110x870	
	Net/Brüt	kg	3.5/5.2		3.5/5.2		9/2	
Boru Bağlantıları	L(Genişleme)	mm	()6.35		()6.35		()3.35	()9.53
	C(Genişleme)	mm	()12.7		()12.7		()12.7	()15.9
	Boşaltım Boru Tesisatı	mm	OD()25		OD()25		OD()25	
Standart Kumanda	-	Kablosuz Uzaktan Kumanda(RM05/BC(T)E-A/E)						