

Yer ve Tavan Tipi

LED ekranlı panel

Ön panel ve ekran paneli, farklı renk seçeneklerine sahiptir: büyük panel için beyaz ve kahverengi, küçük panel için mavi ve kahverengi seçenekleri mevcuttur. Diğer renkler de istek üzerine üretilebilir.

Kolay kurulum

Ünite, dar bir tavanın köşesine bile kolayca kurulabilir. Özellikle merkezi kurulumun mümkün olmadığı yerlerde avantaj sağlar.

Sesiz ve konforlu ortam

Sadece 30 kg'dan başlayan ağırlıklardaki ince ve biçimli tasarım; hızlı, kolay kurulum sağlar. Düşük gürültülü çalışma, minimum 36dB (A)

Otomatik salınım ve geniş açılı hava akımı

1. Eşit dağılımlı ve konforlu bir hava akımı için otomatik yatay ve otomatik düşey salınım fonksiyonları.
2. Üç hava akım hızı: düşük, orta ve yüksek; çift hava kılavuzu.
3. Elektrikli genişleme valfi kullanımı, hassas akım kontrolü sağlar ve EXV çalışırken modülasyon gürültüsü daha az olur.
4. Çok kanatlı fan ve hava kılavuzu tasarımı sayesinde daha kesintisiz hava akımı ve daha az türbülans.



VESTEL

Proje Ortađım

LED Aydınlatma

Otel & İnşaat Projeleri

Dijital Ekran Çözümleri

İklimlendirme

Kamu

Teknik Özellikler

Model		Vestel-D36DL/N1-C	Vestel-D45DL/N1-C	Vestel-D56DL/N1-C	Vestel-D71DL/N1-C	Vestel-D80DL/N1-C	
Güç Kaynađı		1 Fazlı,220-240 v,50 Hz					
Sođutma Kapasitesi	kW	3.6	4.5	5.6	7.1	8	
	kcal/h	3.100	3.900	4.800	6.100	6.900	
	Blu/h	12.300	15.400	19.100	24.200	27.300	
Isıtma Kapasitesi	kW	4	5	6.3	8	9	
	kcal/h	3.400	4.300	5.400	6.800	7.700	
	Blu/h	13.600	17.100	21.500	27.300	30.700	
Güç Girişı	Sođutma	49	120	122	125	130	
	Isıtma	49	120	122	125	130	
Nominal Akım	Sođutma	0.23	0.67	0.67	0.67	0.83	
	Isıtma	0.23	0.67	0.67	0.67	0.83	
Hava Akış Oranı (H/M/L)	m³/h	650/570/500	800/600/500	800/600/500	800/600/500	1.200/900/700	
	CFM	383/335/294	471/353/294	471/353/294	471/353/294	706/530/412	
Ses Basınç Seviyesi(H/M/L)	dB(a)	40/38/36	43/41/38	43/41/38	43/41/38	45/43/40	
Sođutma Gazı	Tip	R410A					
	Kontrol Yöntemi	EXV					
Net Boyutlar(CxYxD)	mm	990x203x660	990x203x660	990x203x660	990x203x660	1.280x203x660	
Ambalaj Boyutları(CxYxD)	mm	1.089x296x744	1.089x296x744	1.089x296x744	1.089x296x744	1.379x296x744	
Net Ađırlık	kg	26	28	28	28	34.5	
Brüt Ađırlık	kg	32	34	34	34	41	
Boru Bađlantıları	L(Genişleme)	mm	6.35	6.35	9.53	9.53	9.53
	G(Genişleme)	mm	12.7	12.7	15.9	15.9	15.9
	Boşaltım Boru Tesisatı	mm	OD(∅)16	OD(∅)16	OD(∅)16	OD(∅)16	OD(∅)16
Standart Kumanda	-	Kablosuz Uzaktan Kumanda(RM05/BG(T)E-A)					